



أنقى-بوتي | ANQA-Putty معجون تنعيم للأسطح الجدارية والخشبية

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

المواصفات الفنية

الخصائص	مرجع الاختبار	أنقى-بوتي
المظهر		معجون أبيض كريمي
اللزوجة	ASTM D2196	من ١٤٠٠٠ - ١٥٠٠٠ سنت بويز
محتوى المواد الصلبة (%)	ASTM D4541	٧٥ - ٧٠
الكثافة النوعية	ASTM D1475	١.٧٥ - ١.٦
PH	ASTM D1172	٨ - ٩

الوصف:

أنقى-بوتي هو معجون جاهز للاستخدام، مكوّن من بوليمرات الفينيل بتركيبة مائية، يتميز بكونه غير سام وغير قابل للاشتعال. يُستخدم لتنعيم الأسطح الأسمنتية والخشبية غير المستوية، مما يمنح سطحًا ناعمًا ومستويًا يسهل صنفرة وتطبيق الطلاء عليه.

الخواص والمميزات

- جاهز للاستخدام مباشرة دون الحاجة إلى خلط إضافي
- قابل للتطبيق بسهولة باستخدام السكين أو المجرفة أو الملعقة
- مناسب للأسطح الخرسانية الداخلية والخارجية
- يمتاز بمرونة عالية ولا يتشقق عند انخفاض درجات الحرارة
- لا يحتوي على مذيّبات ضارة، ويسهل تنظيف الأدوات بعد الاستخدام
- تطبيق سلس على الأسطح الرأسية والأفقية
- قدرة تغطية ممتازة توفر نتائج فعالة

طريقة الاستخدام

١. الخلط

- يُخلط المعجون يدويًا أو ميكانيكيًا لضمان التجانس
- لا يُضاف ماء أو أي مادة أخرى إلى المنتج

٢. التحضير

- يُنظف السطح جيدًا من الأتربة، الزيوت، الشحوم، والمواد
- يُفضل ترطيب السطح بالماء قبل التطبيق
- يُراعى تنفيذ المنتج في درجة حرارة بين ٥ - ٤٠ درجة مئوية

٣. التطبيق

- يُطبق المعجون باستخدام أداة مناسبة مثل السكين أو المجرفة
- يُترك الوجه الأول ليُجف لمدة ٤ إلى ٦ ساعات حسب درجة الحرارة
- يُنصح بتطبيق وجهين إلى ثلاثة لتحقيق النعومة المطلوبة
- تُجرى عملية الصنفرة بعد الجفاف التام لكل وجه

التخزين

- يُخزن المنتج لمدة تصل إلى ١٢ شهرًا في عبوات مغلقة ضمن ظروف مناسبة
- يُفضل استخدام العبوات الأقدم أولاً حسب تاريخ الإنتاج

الاستهلاك والتغطية

- تغطية تقريبية: ١,٨ متر²/كجم عند تطبيق وجهين